


# OPTIONAL PARTS

## ライン照明用 オプション


### ライン照明用ハーフミラー BOX

#### HMBOX series

- ライン照明と組み合わせることで、疑似同軸照明として使用可能。
- ライン照明に同軸落射照射のオプションユニットを取付。
- ハーフミラー BOXとの組み合わせにより正反射やバックライトによる高照度・高コントラストな画像が得られます。  
また正反射だけでなく曲面の欠陥検出にも最適で、用途に合わせ100mmの倍数で最大500mmまで製作可能です。



型式	適合照明	型式	適合照明
HMBOXB-LSR100	IDBC-LSR100	HMBOXB-RE100	IDBC-RE100
HMBOXB-LSR200	IDBC-LSR200	HMBOXB-RE200	IDBC-RE200
HMBOXB-LSR300	IDBC-LSR300	HMBOXB-RE300	IDBC-RE300
HMBOXB-LSR400	IDBC-LSR400	HMBOXB-RE400	IDBC-RE400
HMBOXB-LSR500	IDBC-LSR500	HMBOXB-RE500	IDBC-RE500



### ライン照明用拡散板

- ライン照明専用の拡散板です。取り付けすることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。

#### IKBB series

型式	適合照明	型式	適合照明
IKBB-LSR100-80	IDBC- ■ 100	IKBB-LSRS100-80	IDBB-LSRS100
IKBB-LSR200-80	IDBC- ■ 200	IKBB-LSRS200-80	IDBB-LSRS200
IKBB-LSR300-80	IDBC- ■ 300	IKBB-LSRS300-80	IDBB-LSRS300
IKBB-LSR400-80	IDBC- ■ 400	IKBB-LSRS400-80	IDBB-LSRS400
IKBB-LSR500-80	IDBC- ■ 500	IKBB-LSRS500-80	IDBB-LSRS500
IKBB-LSR600-80	IDBC- ■ 600	IKBB-LSRS600-80	IDBB-LSRS600
IKBB-LSR700-80	IDBC- ■ 700	IKBB-LSRS700-80	IDBB-LSRS700
IKBB-LSR800-80	IDBC- ■ 800	IKBB-LSRS800-80	IDBB-LSRS800
IKBB-LSR900-80	IDBC- ■ 900	IKBB-LSRS900-80	IDBB-LSRS900
IKBB-LSR1000-80	IDBC- ■ 1000	IKBB-LSRS1000-80	IDBB-LSRS1000
IKBB-LSR1100-80	IDBC- ■ 1100	IKBB-LSRS1100-80	IDBB-LSRS1100
IKBB-LSR1200-80	IDBC- ■ 1200	IKBB-LSRS1200-80	IDBB-LSRS1200
IKBB-LSR1300-80	IDBC- ■ 1300	IKBB-LSRS1300-80	IDBB-LSRS1300
IKBB-LSR1400-80	IDBC- ■ 1400	IKBB-LSRS1400-80	IDBB-LSRS1400
IKBB-LSR1500-80	IDBC- ■ 1500	IKBB-LSRS1500-80	IDBB-LSRS1500
IKBB-LSR1600-80	IDBC- ■ 1600	IKBB-LSRS1600-80	IDBB-LSRS1600
IKBB-LSR1700-80	IDBC- ■ 1700	IKBB-LSRS1700-80	IDBB-LSRS1700
IKBB-LSR1800-80	IDBC- ■ 1800	IKBB-LSRS1800-80	IDBB-LSRS1800



※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60、透過率30%の場合は末尾が-30となります。  
※型式表の■にはライン照明のシリーズ名(LSR=IDBC-LSR、LSRC=IDBC-LSRC)が入ります。  
※型式末尾に「-IL」が付く照明には対応いたしません。 ※ IDBB-LSRS seriesの場合、拡散板の装着の有無をご指定下さい。

#### IKBC series

型式	適合照明	型式	適合照明
IKBC-LSRH100-80	IDBC-LSRH100	IKBC-LSRF150-80	IDBC-LSRF150
IKBC-LSRH200-80	IDBC-LSRH200	IKBC-LSRF300-80	IDBC-LSRF300
IKBC-LSRH300-80	IDBC-LSRH300	IKBC-LSRF450-80	IDBC-LSRF450
IKBC-LSRH400-80	IDBC-LSRH400	IKBC-LSRF600-80	IDBC-LSRF600
IKBC-LSRH500-80	IDBC-LSRH500	IKBC-LSRF750-80	IDBC-LSRF750
IKBC-LSRH600-80	IDBC-LSRH600	IKBC-LSRF900-80	IDBC-LSRF900
IKBC-LSRH700-80	IDBC-LSRH700	IKBC-LSRF1050-80	IDBC-LSRF1050
IKBC-LSRH800-80	IDBC-LSRH800	IKBC-LSRF1200-80	IDBC-LSRF1200
IKBC-LSRH900-80	IDBC-LSRH900	IKBC-LSRF1350-80	IDBC-LSRF1350
IKBC-LSRH1000-80	IDBC-LSRH1000	IKBC-LSRF1500-80	IDBC-LSRF1500
IKBC-LSRH1100-80	IDBC-LSRH1100	IKBC-LSRF1650-80	IDBC-LSRF1650
IKBC-LSRH1200-80	IDBC-LSRH1200	IKBC-LSRF1800-80	IDBC-LSRF1800
IKBC-LSRH1300-80	IDBC-LSRH1300		
IKBC-LSRH1400-80	IDBC-LSRH1400		
IKBC-LSRH1500-80	IDBC-LSRH1500		
IKBC-LSRH1600-80	IDBC-LSRH1600		
IKBC-LSRH1700-80	IDBC-LSRH1700		
IKBC-LSRH1800-80	IDBC-LSRH1800		

※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60となります。  
※型式末尾に「-IL」が付く照明には対応いたしません。 ※拡散板の装着の有無をご指定下さい。