

透過・面照明用 オプション


透過・面照明用偏光板

IKHM-PL series、IKHM-40D-PL series

- 照明とカメラレンズに偏光板・偏光フィルタを取り付けることでワークのギラツキや表面反射をキャンセルできます。
- ねじ止めが可能です。
- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度(74℃)を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
- 透過・面照明の偏光板については偏光子の方向によりAタイプ・Bタイプに分かれます。

型式	適合照明
IKHM-25/30-A-PL	IKHM-25/30-B-PL
IKHM-30/66-A-PL	IKHM-30/66-B-PL
IKHM-90/32-A-PL	IKHM-90/32-B-PL
IKHM-66/60-A-PL	IKHM-66/60-B-PL
IKHM-108/60-A-PL	IKHM-108/60-B-PL
IKHM-108/114-A-PL	IKHM-108/114-B-PL
IKHM-150/114-A-PL	IKHM-150/114-B-PL
IKHM-150/142-A-PL	IKHM-150/142-B-PL
IKHM-214/142-A-PL	IKHM-214/142-B-PL
IKHM-214/226-A-PL	IKHM-214/226-B-PL

型式	適合照明
IKHM-108/114-40D-A-PL	IHMA-108/114-40D
IKHM-150/142-40D-A-PL	IHMA-150/142-40D
IKHM-214/226-40D-A-PL	IHMA-214/226-40D



透過・面照明用パターン板

IKHM-SL series、IKHM-40D-SL series、IKHM-LA series、IKHM-40D-LA series



- 面照明に取付けることで、ワーク表面の歪み箇所が強調され、観察しやすくなります。
- ねじ止めが可能です。
- 縞パターン板・格子パターン板とも、縞部・格子部が1mm幅/5mm幅の2種類をラインナップ。

型式	適合照明
IKHM-108/60-100SL1	IKHM-108/60-100SL5
IKHM-150/114-100SL1	IKHM-150/114-100SL5
IKHM-214/142-100SL1	IKHM-214/142-100SL5

型式	適合照明
IKHM-108/114-40D-100SL1	IKHM-108/114-40D-100SL5
IKHM-150/142-40D-100SL1	IKHM-150/142-40D-100SL5
IKHM-214/226-40D-100SL1	IKHM-214/226-40D-100SL5

型式	適合照明
IKHM-108/60-100LA1	IKHM-108/60-100LA5
IKHM-150/114-100LA1	IKHM-150/114-100LA5
IKHM-214/142-100LA1	IKHM-214/142-100LA5

型式	適合照明
IKHM-108/114-40D-100LA1	IKHM-108/114-40D-100LA5
IKHM-150/142-40D-100LA1	IKHM-150/142-40D-100LA5
IKHM-214/226-40D-100LA1	IKHM-214/226-40D-100LA5



ライトコントロールフィルム

IKHM-LC series

- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

型式	適合照明
IKHM-25/30-LC-A	IKHM-25/30-LC-B
IKHM-30/66-LC-A	IKHM-30/66-LC-B
IKHM-90/32-LC-A	IKHM-90/32-LC-B
IKHM-66/60-LC-A	IKHM-66/60-LC-B
IKHM-108/60-LC-A	IKHM-108/60-LC-B
IKHM-108/114-LC-A	IKHM-108/114-LC-B
IKHM-150/114-LC-A	IKHM-150/114-LC-B
IKHM-150/142-LC-A	IKHM-150/142-LC-B
IKHM-214/142-LC-A	IKHM-214/142-LC-B
IKHM-214/226-LC-A	IKHM-214/226-LC-B

